

◆エフロクリーナー(ES-101)◆ エフロ洗淨除去剤

ガス臭がなく安全にエフロレッセンスを溶解除去します。

石材やタイルを使用している壁面や床面のエフロレッセンス(白華)の汚れを溶解除去します。従来、エフロの除去に使用されていた塩酸を含まないのでガス臭もなく人体にも安全です。



◆エフロクリーナーの特長

- 石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。
- 塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。
- 塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗淨の状況を確認することが出来ます。
- 劇薬ではありませんので安心して保管できます。

◆用途

- 建築物の外装材に発生したエフロの除去。
- 浴槽・浴室に発生したエフロの除去。
- タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去。

◆使用方法

- 1.塗布・擦り洗い 原液でエフロ部分を拭き込んでください。(汚れのひどい箇所は、作業を繰り返してください)。また、脱脂綿などに含ませて、立面に湿布すると効果的です。
 - 2.水洗い 最後に水洗いもしくはウエスで水拭きしてください。その際、薬品の成分が残らないように念入りに洗い流してください。
- ※使用前に目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
※薬剤の飛散が考えられる箇所は、あらかじめ十分な養生、水養生を行ってください。
※ステン・ガラス・サッシ等に飛散した場合は、早急に水洗いしてください。

◆その他

荷姿 300gスプレー、1kg・2kg・4kgポリ容器、20kgキュービテナー
希釈 希釈なし
標準使用量 ー
使用工具

(塗布)

ウエス、ステップモップ、刷毛等

(こすり洗い)

外壁・土間タイル等・・・各種パッド類(茶パッド等)

陶器・陶器製品・・・スポンジ研磨材

(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)

